



- Mobil 1 0W-30 係由 ExxonMobil 公司之專家精心調配而成，其性能卓越，能為您的引擎提供最佳之保護。
- Mobil 1 係由 ExxonMobil 公司之專家精心調配而成，其性能卓越，能為您的引擎提供最佳之保護。

請參閱下列之規格表：

Mobil 1 0W-30 係由 ExxonMobil 公司之專家精心調配而成，其性能卓越，能為您的引擎提供最佳之保護。	
ACEA	A1, A5, B1, B5
API	SL, SJ, EC, CF
ILSAC	GF3
Ford WWS	M2C913-A/B
General Motors	GM 4718M

請參閱下列之規格表：

Mobil 1 0W-30	
SAE 規格	0W-30
ASTM D 445	
40°C	56
100°C	10.3
ASTM D 2270	175
ASTM D 874	1.2
150°C	2.99
ASTM D 97	-54
ASTM D 92	234
ASTM D 4052	0.851

請參閱下列之規格表：

此油之性能係由 ExxonMobil 公司之專家精心調配而成，其性能卓越，能為您的引擎提供最佳之保護。此油之性能係由 ExxonMobil 公司之專家精心調配而成，其性能卓越，能為您的引擎提供最佳之保護。此油之性能係由 ExxonMobil 公司之專家精心調配而成，其性能卓越，能為您的引擎提供最佳之保護。

Mobil, ExxonMobil, Mobil 1, Supersyn 係 Exxon Mobil Corporation 之商標。

