

Mobil 1 Peak Life 5W-50

Полностью синтетическое моторное масло с максимальными рабочими характеристиками

Описание продукта

Mobil 1 является наиболее популярной в мире маркой синтетического моторного масла, обеспечивающего отличные эксплуатационные характеристики и прекрасную защиту.

Наше испытанное и надежное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 специально разработано с учетом требований для новых и более старых автомобилей и обладает оптимальными эксплуатационными свойствами.

Особенности и преимущества

Моторное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 обладает отличными противоизносными свойствами, замедляя процесс старения двигателя. Передовая композиция масла способствует снижению износа двигателя за счет сокращения до минимума образования шлама и отложений, которые могут скапливаться в нем по мере его старения.

- Передовой пакет присадок сокращает до минимума образование шлама и отложений, тем самым замедляя процесс старения двигателя.
- Антиоксиданты, продлевающие срок службы масла
- Сбалансированный состав масла способствует обеспечению отличных эксплуатационных характеристик автомобилей с пробегом.
- Комбинация высококачественных базовых масел с пакетом присадок на основе технологии SuperSyn обеспечивает превосходную всестороннюю защиту
- Высокий индекс вязкости обеспечивает гибкое сочетание высокотемпературной и низкотемпературной защиты
- Большая толщина масляной пленки для дополнительной защиты двигателей с пробегом

Применение

Благодаря сбалансированной технологии масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 может использоваться практически для всех типов автомобилей и для всех условий эксплуатации.

- Почти все технологии двигателей
- Автомобили с пробегом
- Двигатели с высокими рабочими характеристиками
- Почти все условия эксплуатации: от умеренных до экстремальных

Всегда сверяйтесь с сервисной книгой Вашего автомобиля для правильного выбора рекомендуемого класса вязкости и спецификаций для вашего транспортного средства.



Спецификации и одобрения

Mobil 1 Peak Life 5W-50 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей:

API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 имеет следующие одобрения производителей оборудования:

VW 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.3	X
MB-Approval 229.1	X
BMW High Performance Diesel Oil	X

Типичные свойства

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Значение
Вязкость, ASTM D445	
сСт при 40 °C	104,6
сСт при 100 °C	17,4
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874	1,3
Содержание фосфора	0,1
Температура вспышки, °C, ASTM D92	228
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0,86
Общее щелочное число (TBN)	11,8
Показатель MRV при -35 °C	27653
Индекс вязкости	184
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 °C, ASTM D4683	4,3

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, и Бюллетени будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil, изображение Пегаса и Mobil 1 являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil

Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или на Интернет по адресу: www.exxonmobil.com.

В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах. Ответственность за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно ведущейся научно-исследовательской работы и разработок приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Типичные показатели могут колебаться в ограниченных пределах.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.