

MOTO ATV 4T 10W40



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Универсальное синтетическое масло для любых типов квадроциклов и мотовездеходов. Масло было протестировано в экстремальных ситуациях при работе двигателя на пределе своих возможностей. Помимо прочих характеристик, это масло гарантирует отличную термостойкость и защиту от износа двигателя со сцеплением, работающим в масляной ванне.

Свойства

- Синтетическая рецептура масла специально усилена чтобы выдерживать нагрузки свойственные режимам эксплуатации квадроциклов и мотовездеходов.
- Благодаря термостойкости и высокой устойчивости к окислению повышает производительность работы двигателя при любой температуре.
- Разработано для двигателей, используемых в режиме высоких оборотов и гарантирует особые преимущества для внедорожных транспортных средств в спортивном режиме.
- Обеспечивает надлежащее сцепление дисков сцепления, предотвращает проскальзывание и преждевременный износ в объединенных системах смазки двигателя и трансмиссии (сцепление, работающее в масляной ванне).

Уровни качества

- API SN
- JASO T 903:2011 MA & MA2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE тип			10W40
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0.854
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	14.1
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	96
Вязкость при -25°C	сП	ASTM D 5293	7000 макс
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	160
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	244
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-33
Т.В.Н.	мг КОН/г	ASTM D 2896	7.8
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.7
Сдвиг I Bosch при 100°C	сСт	CEC-L014-93	12 мин.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com
+34 901 111 999

Технические описания смазочных материалов. Версия 3. Октябрь 2014 г.